

SINOBASE 西谱森材料科技

附着力促进剂 Chemistry for the Waterbased Industry

SILI5100 附着力促进剂

产品描述

SILI 5100 用于水性和溶剂型配方，提高在硅酸盐、金属、陶瓷及氧化表面的附着力如：铝材、玻璃、钢材等。

特性：用于水性和溶剂型配方

提高在硅酸盐、金属、陶瓷及氧化表面的附着力（铝材，玻璃，钢材等）

应用实例：

1.水性或溶剂型底漆溶液

推荐添加量：以供货形式对总配方计：1.-0.5%

2.作为聚酯树脂、氨基树脂、醇酸树脂、环氧树脂、聚树脂和聚氨酯涂料配方的助剂。

推荐添加量：以供货形式对总配方计：0.1-3.0%

外观 透明液体

活性物含量 100%

化学成分 含氨基官能团的烷氧基硅烷

工艺说明

最好在中性至碱性条件下使用。

检查与基料的相容性

在双组分配方中，该产品应该用于不与氨基反应的组分（如异酯或环氧树脂）。

该产品不能与酮类和类溶剂共用。

水溶液可与多种溶剂混合。

包装：25 公斤 塑料桶

储存稳定性：未开封的原包装在无冰冻情况下储存，12 个月

